

Transfert de fluides abrasifs



TUYAU ABRAFLEX SR

ABRAFLEX SR



- **Descriptif produit** : Tuyau pour refoulement et aspiration de produits abrasifs avec jonction par raccords demi coquilles
- **Normes de références** :
 - Pour le tuyau : Suivant la DIN 53516 perte à l'abrasion de 50+/-5 mm³
 - Pour les raccords : Suivant norme DIN 2576 et UNI 2277 PN 10
- **Applications** : L'Abraflex SR est un tuyau satisfaisant les conditions les plus extrêmes du transport hydraulique par aspiration ou refoulement de divers produits abrasifs secs ou humides : granulats, sable, ciment, plâtre, grenaille, etc...
- **Caractéristiques techniques** :
 - **Tube** : NR/SBR noir lisse antistatique résistants au passage de produits abrasifs
 - **Armature** : Nappes synthétiques très résistantes avec spirale en acier et fil de masse antistatique
 - **Revêtement** : EPDM noir ondulé (aspect toilé) résistant aux intempéries et à l'ozone
 - **Plage de température d'utilisation** : -40°C / + 70°C
- **Marquage** : Bande de transfert de couleur rouge avec désignation + logo + Fluides industrie



**FLUIDES
INDUSTRIE**

Flexibles Etanchéité Plastiques