

# SUPERVRAC

## CONSTRUCTION & ENVIRONNEMENT

Dépotage vrac camions-citernes/Refoulement



### Applications

Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac.  
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage (ciments, sables, calcaires, charbons, etc.).

### Avantages

- Tuyau souple, léger, s'enroulant à plat.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Tube conducteur de l'électricité statique.

### Caractéristiques techniques

**Tube :** NR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.

**Armature :** fils synthétiques.

**Revêtement :** NR, résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.

**Température :** - 30 °C à + 90 °C.

**Propriétés électriques :** tube et revêtement conducteurs,  $R < 10^6 \Omega/m$ .



## SUPERVRAC

08/07/2010

Diamètre intérieur mm	Epaisseur de paroi mm		Diamètre extérieur mm		Pression de service bar	PLNE bar	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock (■) ou min. de cde m
75.0	6.75	± 1.25	88.5	± 2.0	7	21	1.83	20	0060675	120
								40	0060674	120
75.0	9.00	± 1.00	93.0	± 1.5	7	21	2.75	20	0060189	200
								40	0060193	■
80.0	6.00	± 1.00	92.0	± 1.5	7	21	1.90	40	0094326	200
85.0	6.00	± 1.00	97.0	± 1.5	7	21	2.03	20	0129699	120
								40	0129700	120
89.0	6.25	± 1.25	101.5	± 2.0	7	21	2.07	20	0060682	■
								40	0060683	■
100.0	6.00	± 1.00	112.0	± 1.5	7	21	2.40	20	0129701	120
								40	0129702	120
100.0	9.00	± 1.00	118.0	± 1.5	7	21	3.58	20	0060194	■
								40	0060195	■
110.0	6.50	± 1.25	123.0	± 2.0	7	21	2.71	20	0060684	■
127.0	8.50	± 1.25	144.0	± 2.0	7	21	4.20	20	0060685	120
								40	0060686	120
152.0	8.50	± 1.25	169.0	± 2.0	7	21	5.00	20	0060689	120
								40	0060690	120

### Marquage

